



Art.-Nr.: 6.7045.1001

**7045**

## Bumper Paint

### Eigenschaften

4CR 7045 Bumper Paint ist eine 1K-Strukturbeschichtung für Reparaturarbeiten an Stoßstangen, Zierleisten und Außenspiegeln aus Kunststoff. Direkte Haftung auf gereinigten und angeschliffenen Kunststoff-Fahrzeugteilen (keine Haftung auf PE).

Rasche Trocknung und leichte Verarbeitbarkeit sowie gute Wetterbeständigkeit zeichnen dieses Produkt aus.

Temperaturbeständig bis 70°C.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 539 g/l VOC

### Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Spritzdruck: 3 - 5 bar

Spritzdüse: 1,6-1,8 mm

Spritzgänge: 2

Trocknung

Objekttemp. 20°C: staubtrocken nach 20 Min., griffest nach 60 Min., montagefest nach 24 h

### Technische Daten

Farbton	dunkelgrau
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm
Verdünnung	ca. 10%
Ablüßzeit	5 Min. (zwischen den Spritzgängen)

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.