



Art.-Nr.: 6.7420.0401

7420

Rallye Spray

Eigenschaften

7420 Rallye Spray ist ein schnelltrocknender Acryl-Fahrzeuglack. Das Produkt ist wetter- und lichtbeständig und deshalb geeignet für die schnelle und einfache Reparaturlackierung an Automobilen und anderen Fahrzeugen sowie Fahrzeugteilen.

V.O.C. Wert

VOC- Gesetzgebung:

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 91,0 %

VOC (EU) 764,4 g/l

Meistertipp

Schnelltrocknend, wetterbeständig

Gute Deckkraft, gute Haftung

Bleifrei, lichtecht

Anwendung

Untergrund: Auf gut durchgetrocknete, stabile und angeschliffene Untergründe auflackieren. Altlackierungen, Grundierungen.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR Silikonentferner 0610.

Verarbeitungsbedingungen: ab +15°C bis +25°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenabluftzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	schwarz-matt
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Staubtrocken	nach ca. 10 Min.
Griffest	nach ca 1 - 2 h
Montagefest	nach 24 h

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.