



Rallye Spray

Eigenschaften

7420 Rallye Spray ist ein schnelltrocknender Acryl-Fahrzeuglack. Das Produkt ist wetter- und lichtbeständig und deshalb geeignet für die schnelle und einfache Reparatlackierung an Automobilen und anderen Fahrzeugen sowie Fahrzeugteilen.

V.O.C. Wert

VOC- Gesetzgebung:

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 91,0 %

VOC (EU) 764,4 g/l

Meistertipp

Schnelltrocknend, wetterbeständig

Gute Deckkraft, gute Haftung

Bleifrei, lichtecht

Anwendung

Untergrund: Auf gut durchgetrocknete, stabile und angeschliffene Untergründe auflackieren. Altlackierungen, Grundierungen.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR Silikonentferner 0610.

Verarbeitungsbedingungen: ab +15°C bis +25°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Farbe / Glanzgrad | schwarz-glänzend |
| Lackierverfahren | Lackierhinweise beachten! |
| Staubtrocken | nach ca. 10 Min. |
| Grifffest | nach ca 1- 2 h |
| Montagefest | nach 24 h |

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.