



Klebespray

Eigenschaften

Qualitativ hochwertiges Klebemittel sowohl für Dauer- als auch für vorübergehende Haftung. Geeignet zum Verleimen von Papier, Leder, Kork, Karton, Holz, Textilien und verschiedenen Kunststoffen.

Meistertipp

- Benutzerfreundlich
- Schnelltrocknend
- Sprühbild ca. 10 Zentimeter breit

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln. Sprühentfernung 25 bis 30 cm. Den Klebespray in einer gleichmäßigen Schicht auftragen. Um eine Dauerhaftung zu erreichen, beide zu verleimenden Teile behandeln, 15 bis 20 Minuten antrocknen lassen und gut zusammendrücken. Um eine vorübergehende Haftung zu erreichen, eines der zu verleimenden Teile behandeln, 5 bis 10 Minuten trocknen lassen und gut zusammendrücken. Bei der Behandlung poröser Oberflächen mehrere Schichten auftragen. Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Technische Daten

Netto Volumen	400 ml
Basis	Synthetisches Harz
VOC-Gehalt	ca. 83% w/w
Farbton	Transparent Weiß
Spezifisches Gewicht bei 20°C	0,75 g/ml
Ausbringrate	1,2 g/Sek
Dampfdruck bei 20°C	3 bis 4 Bar
Hitzebeständigkeit	Bis 80°C

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.